

Retningslinjer for avkjørsler fra kommunale veger og gater

Avkjørsler til tomter og/eller større eiendommer skal utføres etter følgende retningslinjer:

- Avkjørselen må ikke ligge høyere enn vegkanten på den offentlige vegen.
- Så vidt mulig, skal avkjørselen legges vinkelrett på offentlig veg.
- På de to første meterne bør avkjørselen ha et jevnt fall på 2,5 % (1:40). Deretter 3,5 meter med maksimal stigning 5 % (1:20) eller fall 3,3 % (1:30).
 - På de nærmeste 50 (30) meterne fra den offentlige vegen skal avkjørselsvegen ha maksimal stigning/fall på 12,5% (1:8).
- Overvann og søle må ikke ledes inn på offentlig veg eller grøft.
- Går avkjørselen over veggrøft må det legges stikkrenne på minimum 300 mm i diameter. Eller i henhold til avtale med Teknisk avd. Veg.
 - Stikkrenne legges slik at veggrøften ikke skades, og at grøftevannet får fritt avløp.
- Det er viktig at trafiksikkerheten for alle som ferdes langs vegen blir ivaretatt. Siktsonen må opprettholdes, hekk og øvrige ting i frisisiktsone skal ikke være høyere enn 50cm. Info om frisisiktsone finnes på Statens Vegvesen sin nettside.
- Alle tilpasninger til veg og fortau skal gjøres på egen eiendom.
- Dersom avkjørselen regelmessig brukes til bilkjøring (adkomst til garasje, bolig, forretning og driftsbygning) må det utenfor vegområdet innrettes snuplass slik at rygging ut på vegen unngås.
- Ved boliger tillates en bredde på opp til 4,0 meter på avkjørselen. For industri- og forretningsvirksomhet tillates bredde opp til 8,0 meter. Ved behov kan det søkes om større bredde.
- Avkjørsler i strid med disse bestemmelser, skal etter pålegg fra Teknisk avd. Veg, bringes i lovlig stand innenfor en nærmere fastsatt tidsfrist.
- Viser for øvrig til bestemmelsene i Vegloven §31 og §§40-43.

Revidert 2.feb. 2024

