



Retningslinjer for avkjørsler fra kommunale veger og gater

Avkjørsler fra tomter og/eller større eiendommer skal utføres etter følgende retningslinjer:

- 1.** Avkjørsler må ikke legges høyere enn vegkanten (kanten av den offentlige veg).

Hvor offentlig veg eller gate ikke er utbygget i fullt regulert bredde inkl. fortau, plikter brukeren å foreta nødvendig ombygging av sin avkjørsel uten utgift for kommunen, når utvidelsen av en kommunal veg eller gate blir aktuell.

Det vil derfor være å anbefale – spesielt i kupert terreng – at avkjørsler anlegges i samsvar med regulert veg – eller gatebredde.

- 2.** På den første meter fra vegkant, skal avkjørsel ikke ha større fall eller stigning enn 10 cm. Ved fall mot offentlig veg eller gate skal avkjørsel bygges og vedlikeholdes på en slik måte at den ikke leder overvann eller søle inn på offentlig veg.

Brukeren står ansvarlig for at disse bestemmelser blir overholdt.

- 3.** Alle henvendelser om anlegg av avkjørsler skjer til Sektor bygdautvikling ved Teknisk drift, som fastsetter plassering, utforming og høydeangivelse i terrenget.

- 4.** Alle avkjørsler skal ha stikkrenne med min. 10"/ 250mm innv. diameter av godkjent betong-, stål- eller dobbelvegget plastrør. Teknisk drift kan i særlige tilfeller bestemme at krav om stikkrenne kan utgå.

Brukeren er ansvarlig for et forsvarlig vedlikehold.

- 5.** Avkjørsler utført i strid med disse bestemmelser, skal etter pålegg fra Teknisk drift, bringes i lovlig stand innenfor en nærmere fastsatt tidsfrist.

Etterkommer ikke brukeren nevnte pålegg, kan etaten etter forhåndsvarsel uten videre avbryte avkjørselen fra den offentlige vegbane.

En viser forøvrig til bestemmelsene i veglovens §§ 40 – 43 samt til regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg utgitt av Vegdirektoratet 16.07.1964.

- 6.** Disse retningslinjer vedlegges alle byggesaker.